



**TITANIUM**

**110 dB**

# Titanium HQ Koax-Kabel-Set

DK110-10K  
DK110-20K  
DK110-30K  
DK110-50K



Kabel-Set

smart

- > 4fach geschirmtes Koax-Kabel
- > Schirmungsmaß: >110 dB (30-1.000 MHz)
- > Impedanz: 75 Ohm
- > Digitaltauglich
- > Zubehör: 4 F-Stecker, 2 Wetterschutztüllen  
lose beiliegend

**Klasse A**

**Dämpfung bei 20°C**

100 MHz	..... 6,8 dB/100m
200 MHz	..... 7,4 dB/100m
300 MHz	..... 10,4 dB/100m
500 MHz	..... 12,3 dB/100m
800 MHz	..... 15,5 dB/100m
1000 MHz	..... 19,0 dB/100m
1350 MHz	..... 23,3 dB/100m
1750 MHz	..... 28,9 dB/100m
2050 MHz	..... 30,8 dB/100m

## Technische Daten

Modell	DK110-10K	DK110-20K	DK110-30K	DK110-50K
Art.-Nr.	60-01-01-0017	60-01-01-0018	60-01-01-0019	60-01-01-0020
Länge	10 m	20 m	30 m	50 m
Innenleiter	Ø 1,0 mm Stahl-Kupfer blank			
Dielektrikum	Ø 4,75 mm Zell-PE 60%, physikalisch geschäumt			
Außenleiter	Alu-Folie, doppelt kaschiert, 96 x 0,12 Al			
	Alu-Folie, doppelt kaschiert, 48 x 0,12 Al			
Außenmantel	Ø 7,4 mm PVC weiss			
Wellenwiderstand	75 Ohm			